

OVERZICHT WENTELLAGERS



Deze lijst met achtervoegsels helpt u om de meest voorkomende achtervoegels van wentellagers van de verschillende merken om te sleutelen.

Als u in de volgende tabel het teken »•« ziet, betekent dit, dat dit achtervoegsel van de fabrikant niet expliciet vermeld wordt.

Achtervoegsels met een liggend streepje »–« worden door deze fabrikant niet geproduceerd.

Kenmerk	Merk	Schaeffler (FAG)	JTEKT KOYO	NACHI	NKE	NSK
Algemeen	1 / 2 metalen beschermplaatje(s)	Z / ZZ	Z / ZZ	Z(E) / ZZ(E)	Z / ZZ	Z / ZZ
	1 / 2 afdichting(en) van nitrile rubber	RSR / 2RSR HRS / 2HRS	RS / 2RS 2RK	NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9)	RSR / 2RSR RS2 / 2RS2	DU / DDU
	1 / 2 wrijvingsarme afdichting(en)	–	2RD	–	–	–
	1 / 2 contactvrije afdichting(en)	BRS / 2BRS	2RU	NKE(9) / 2NKE(9)	–	V / VV
	Lagerspeling groter dan normaal	C3	C3	C3	C3	C3
Cilinderrollagers	Polyamide kooi	TVP2	FG, MG	G	TVP, TVP3	T, T7
	Stalen kooi	–, (JP3, JP1)	//	•	•	W
	Massieve messing kooi	M1, M1A	FY, LY, FW	MY, M2	M, M6, MA	M
	Versterkte inwendige constructie	E, EX	R	E	E	E
Tonlagers	Polyamide kooi	TVPB	–	–	–	T
	Stalen kooi	•, FB1, BE	//, RA, RHR	EX, EX1, E	CE, E	C, CD, EA
	Massieve messing kooi	MA, M, MB	FY, RH, RHA, RR	•	MB	CAM, M, MB
	Smeergroef en smeergaten in de buitenring	S, •	W33	W33	W33	E4, W33
	Versterkte inwendige constructie	E, E1, E1A	•	EXQ	E	E, •
	Lager voor schudzeeftoepassingen	T41A, T41D	ROVS502	V	SQ34	U15VS, VB
Pendelkogellagers (Zelfinstellende kogellagers)	Polyamide kooi	(TV), TVH	TNH	G	TV	TNG
	Stalen kooi	–, (•)	FC	•	•	J, •
	Massieve messing kooi	M	FY	–	–	M
Kogellagers (metrisch)	ISO uitwendige maten	X	J	J	X	X
Groefkogellagers	Polyamide kooi	TVH	FG, MG	G	TV	TNG
	Vezelversterkte fenolhars kooi	•	//	•	•	•
	Stalen kooi	M, MA	FY	M	M, MA	M
	Massieve messing kooi	B, C	R	–	–	–
Hoekcontact- kogellagers (eenrijig)	Versterkte inwendige constructie	•	•, A	•	A	–
	Contacthoek 40°	B	B	B	B	B
	Polyamide kooi	TVP, TVH	FT, TN	Y	TVP	T85
	Stalen kooi	JP	//	•	J	W
	Massieve messing kooi	MP	FY	M	MP	M, •
Hoekcontact- kogellagers (tweerijig)	Universele opstelling bij X en O	B	AC	–	–	B
	Geen lagerspeling bij X en O	BD	–, (A)	A	–	–
	Lichte voorspanning bij X en O	–	•	–	B	•
	Contacthoek 35°	•	E	–	•	–
	Contacthoek 40°	–	B	–	–	–
	Contacthoek 45° + gedeelde binnenring	DA	DAC	–	D	–
	Stalen kooi	•	//	•	•	J, •
	Polyamide kooi	TVH	FY	–	TV	TNG
	Massieve messing kooi	M, MA	MN	–	M	M

De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Voor bindende technische specificaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende fabrikant.

Kenmerk	Merk	NTN	SKF	SNR	STC Steyr	Timken	ZEN
Algemeen	1 / 2 metalen beschermplaatje(s)	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ	Z / ZZ
	1 / 2 afdichting(en) van nitrile rubber	LU / LLU	RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH	E/EE	RS / 2RS	RS / 2RS	RS / 2RS
	1 / 2 wrijvingsarme afdichting(en)	–	RSL / 2RSL	–	-	-	–
	1 / 2 contactvrije afdichting(en)	LB / LLB	RZ / 2RZ	–	RZ / 2RZ	RZ / 2RZ	DU / 2DU
	Lagerspeling groter dan normaal	C3	C3	J30	C3	C3	C3
Cilinderrollagers	Polyamide kooi	T2	P	G15	P	-	–
	Stalen kooi	J	J	G13, G28	J, F	J	–
	Massieve messing kooi	L1	MA, M, ML	M	M, MA, MP	M, MA, MB	–
	Versterkte inwendige constructie	E	EC	E	E	E	–
Tonlagers	Polyamide kooi	–	–	G15	-	-	–
	Stalen kooi	J	C(J), CC	A	CC	J	–
	Massieve messing kooi	L1	CA, CAC	M, MB	CA, MB	EM/YM, YMD	–
	Smeergroef en smeergaten in de buitenring	D1	W33	B33	W33	W33	–
	Versterkte inwendige constructie	E	E	E	E	E	–
	Lager voor schudzeeftoepassingen	UAVS1	VA405, VA406	F800	F80	W800	–
Pendelkogellagers (Zelfinstellende kogellagers)	Polyamide kooi	TNH	TN, TN9	G14, G15	TV, TN	-	TNH
	Stalen kooi	•	J, •	•	J	-	•
	Massieve messing kooi	M	M	M	M	-	–
Kegellagers (metrisch)	ISO uitwendige maten	XU, U	X	X	X	X	–
Groefkogellagers	Polyamide kooi	T2	TN9	G14, G15	TV, TN	TN1	T9H
	Vezelversterkte fenolhars kooi	J	•	•	•	•	•
	Stalen kooi	L1	M, MA	MA, M, MB	M	M, MA, MB	M
	Massieve messing kooi	–	E	A	E		–
Hoekcontact- kogellagers (eenrijig)	Versterkte inwendige constructie	•	A	–	A	-	–
	Contacthoek 40°	B	B	B	B	B	B
	Polyamide kooi	T2	P	A	P	TN1	•
	Stalen kooi	J	J, F	–	J	J	–
	Massieve messing kooi	L1	M	M, MB, MA	M, MP	M	–
Hoekcontact- kogellagers (tweerijig)	Universele opstelling bij X en O	•	–	A	-	-	–
	Geen lagerspeling bij X en O	–	A	–	B	A	–
	Lichte voorspanning bij X en O	–	A	B	-	-	–
	Contacthoek 35°	–	–	–	-	-	–
	Contacthoek 40°	–	–	–	-	-	•
	Contacthoek 45° + gedeelde binnenring	–	D	–	DA	-	–
	Stalen kooi	•	J1, •	•	J	J	–
	Polyamide kooi	–	TN9	G15	TV, TN	TN1	–
	Massieve messing kooi	–	M, MA	M	M	-	–

De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Voor bindende technische specificaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende fabrikant.


OVERZICHT GLIJLAGERS



KS Gleitlager GmbH is binnen de Rheinmetall-groep sinds 30 jaren de specialist voor uiterst precieze glijdende elementen.

De toepassing van de nieuwste technologie in de productie en de bewerking van oppervlakten, hebben KS Gleitlager tot een wereldwijd leidinggevende aanbieder gemaakt voor glijlagers voor motoren en glijlagers voor droog lopende toepassingen (KS PERMAGLIDE®).

En dit 100% Made in Germany!

Vorm		KS PERMAGLIDE® (PMG)	Schaeffler (INA)	SKF	GGB	Federal Mogul Glycodur	M Group Technymon
Bussen		PAP	EGB(Z)	PCM	PM / MB	PG	P
Flensbussen		PAF	EGF	PCMF	BB	PBG	F
Aanloopschijven		PAW	EGW	PCMW	WC	PXG	W
Stroken		PAS	EGS	PCMS	S	PLG	S

Materiaal

P1	onderhoudsvrij, geschikt voor droog lopende toepassingen	P10 - standaard-materiaal = loodhoudend*		Composite F	DU		
		P11 - speciaal-materiaal = P10 + verbeterde bestand igheid tegen corrosie*	E40 (B)		DUB		
		P14 / P180 - standaard-materiaal = loodvrij*	E40	Composite E	DP4	Glycodur F	MU
		P147 - speciaal-materiaal = P14 + beter bestand tegen corrosie**					
P2	onderhoudsarm, (met smeervakjes)	P20 - standaard-materiaal = loodhoudend*	E50	Composite M	DX	Glycodur A	MX
		P200 - standaard-materiaal = loodvrij*					

* verdere eigenschappen in de catalogus

** op aanvraag

De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Voor bindende technische specificaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende fabrikant.

TECHNISCHE GEGEVENS V-RIEMEN



SWR-Europe - V-riemen voor elke toepassing

Innovatieve productiemethoden en meer dan 50 jaar ervaring in de productie van V-riemen garanderen een constante hoge kwaliteit.

Alle producten zijn elektrisch geleidend volgens DIN ISO 1813. V-riemen van SWR zijn geschikt zonder beperkingen voor toepassingen in tropische gebieden en onder bepaalde voorwaarden olie- en hittebestendig tot 120° Celsius.

Strenge kwaliteitscontroles en moderne productietechnieken garanderen perfecte, veilige und duurzame producten.

Profiel	Lengte		Dwarsdoorsnede	Hoek	~kg/m	Vmax.	fb max	dw min	Temperatuur	Normen
	inch	mm	breedte x hoogte			max. m/s	max. de flexion	de poulie		
	inch Li	mm Li								
Z /M	23 – 140	584 – 3556	10 x 6	38°	0,057	30	60	45	-40 – 80°C	DIN 2215
A	14 – 300	355 – 7620	13 x 8	38°	0,108	30	60	71	-40 – 80°C	ISO 4184
B	18 – 600	457 – 15240	17 x 11	38°	0,179	30	60	112	-40 – 80°C	
C	36 – 600	914 – 15240	22 x 14	38°	0,320	30	60	180	-40 – 80°C	
D	80 – 600	2032 – 15240	32 x 20	38°	0,672	30	60	315	-40 – 80°C	
E	80 – 600	2032 – 15240	40 x 25	38°	1,041	30	60	450	-40 – 80°C	
		mm Ld								
SPZ		637 – 3556	9,7 x 8	36°	0,086	40	100	63	-40 – 80°C	DIN 7753/1
SPA		890 – 7620	12,7 x 10	36°	0,128	40	100	90	-40 – 80°C	ISO 4184
SPB		890 – 15240	16,3 x 13	36°	0,210	40	100	140	-40 – 80°C	
SPC		1524 – 15240	22 x 18	36°	0,390	40	100	224	-40 – 80°C	
	inch La	mm La								
3V	25 – 140	635 – 3556	9,5 x 8	38°	0,075	40	100	63	-40 – 80°C	RMA/MPTA
5V	50 – 600	1270 – 15240	15,9 x 13	38°	0,207	40	100	140	-40 – 80°C	
8V	80 – 600	2032 – 15240	25,4 x 23	38°	0,552	40	100	315	-40 – 80°C	
		mm Ld								
XPZ		560 – 3550	9,7 x 8	36°	0,075	50	120	50	-40 – 80°C	DIN 7753/1
XPA		560 – 4500	12,7 x 10	36°	0,112	50	120	63	-40 – 80°C	ISO 4184
XPB		580 – 7620 *9000	16,3 x 13	36°	0,184	50	120	100	-40 – 80°C	
XPC		650 – 7620 *12500	22 x 18	36°	0,343	50	120	160	-40 – 80°C	
	inch Li	mm Li								
ZX	22 – 100	559 – 2540	10 x 6	38°	0,055	50	120	40	-40 – 80°C	DIN 2215
AX	22 – 70 *400	355 – 7620 *10160	13 x 8	38°	0,070	50	120	63	-40 – 80°C	ISO 4184
BX	23 – 300 *400	584 – 7620 *10160	17 x 11	38°	0,152	50	120	90	-40 – 80°C	
CX	24 – 300 *600	610 – 7620 *15240	22 x 14	38°	0,272	50	120	140	-40 – 80°C	
DX	80 – 300	2032 – 7620 *15240	32 x 20	38°	0,571	50	120	280	-40 – 80°C	
	inch La	mm La								
3VX	22 – 140	560 – 3550	9,5 x 8	38°	0,066	50	120	56	-40 – 80°C	RMA/MPTA
5VX	35 – 300 *354	890 – 7620 *9000	15,9 x 13	38°	0,182	50	120	112	-40 – 80°C	
8VX	100 – 300 *600	2540 – 7620 *15240	25 x 23	38°	0,486	50	120	280	-40 – 80°C	

* op aanvraag













De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Voor bindende technische specificaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende fabrikant.

OVERZICHT OLIEKEERRINGEN



De standaard oliekeerringen worden uit Acrylnitril-Butadien-Rubber (NBR) vervaardigd en zijn bestendig voor temperaturen van -40°C tot +100°C (korte tijd tot +120°C).

Voor oliekeerringen uit Fluor-Rubber (FKM) wordt bij SKF „R/RG” door „V” vervangen.

SCHÉMA*	Afdichtings-materiaal	Tempera-tuur	PICARD	Dichto-matik	SKF	Simrit	Ste-fa	Action-Seal	Goetze	Kaco	Eriks	Schaeffler (INA)
 Basisvorm	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	BA	WA	HMS5 RG	A	CB	SC	WDR827 N	DG	R	
 Basisvorm	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B1	WB	CRS1 R	B	BB	SB	WDR822 N	DF	M	
 Basisvorm	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B2	WC	CRSH1 R	C	DG	SA	WDR824 N	DFK	GV	
 met bescherm lip	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	BASL	WAS	HMSA10 RG	ASL	CC	TC	WDR827 S	DGS	RST	SD
 met bescherm lip	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B1SL	WBS	CRSA1 R	BSL	BC	TB	WDR822 S	DFS	MST	
 met bescherm lip	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B2SL	WCS	CRSHA1 R	CSL	DC	TA	WDR824 S	DFSK	GVSTO	
 met 2 dichtingslippen	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	BADUO	WAD		ADUO	CK	CK	WDR827 D	DGD	R-DUO	
 met 2 dichtingslippen	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B1DUO	WBD		BDUO	BK	BK	WDR822 D	DFD	M-DUO	
 zonder veder	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	BAOF	WAO		AOF	CD			DE	RZV	G
 zonder veder	Standard (NBR)	-40°C bis +100 °C	B1OF	WBO		BOF	BD			DC	MZV	
 Basisvorm	Fluoro Élastomère (FKM)	-30°C bis +200 °C	VIT	VIA	HMS5 V	BAUM					Viton GR	
 met bescherm lip	Fluoro Élastomère (FKM)	-30°C bis +200 °C	VITSL	VIAS	HMSA10 V	BAUMSL						

*Bron: DICTOMATIK

De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Voor bindende technische specificaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende fabrikant.

OVERZICHT ASSORTIMENTSKOFFER DICTOMATIC

O-RING BOX G NBR 70

Standaard duimmaten (inch-maten)
30 verschillende maten = 382 stuk



Photo: DICTOMATIK

20x	20x	20x	20x	20x	20x
2,9x1,78 ARP/BS 006	3,68x1,78 ARP/BS 007	4,48x1,78 ARP/BS 008	5,28x1,78 ARP/BS 009	6,07x1,78 ARP/BS 010	7,66x1,78 ARP/BS 011
13x	13x	13x	13x	20x	
13,95x2,62 ARP/BS 113	12,37x2,62 ARP/BS 112	10,78x2,62 ARP/BS 111	9,19x2,62 ARP/BS 110	9,25x1,78 ARP/BS 012	--
13x	13x	13x	10x		
15,54x2,62 ARP/BS 114	17,13x2,62 ARP/BS 115	18,72x2,62 ARP/BS 116	18,64x3,53 ARP/BS 210	--	--
10x	7x	7x	7x		
37,69x3,53 ARP/BS 222	37,47x5,33 ARP/BS 325	40,65x5,33 ARP/BS 326	43,82x5,33 ARP/BS 327	--	--
10x	10x	10x	10x	10x	
36,10x3,53 ARP/BS 221	34,52x3,53 ARP/BS 220	32,92x3,53 ARP/BS 219	31,34x3,53 ARP/BS 218	29,75x3,53 ARP/BS 217	--
10x	10x	10x	10x	10x	10x
20,22x3,53 ARP/BS 211	21,82x3,53 ARP/BS 212	23,40x3,53 ARP/BS 213	24,99x3,53 ARP/BS 214	26,58x3,53 ARP/BS 215	28,17x3,53 ARP/BS 216

O-RING BOX H NBR 70

Standaard metrische maten
30 verschillende maten = 404 stuk



Photo: DICTOMATIK

18x	18x	18x	18x	17x	17x
3x2	4x2	5x2	6x2	7x2	8x2
14x	14x	14x	14x	17x	
14x2,5	12x2,5	11x2,5	10x2,5	10x2	--
14x	14x	14x	12x		
16x2,5	17x2,5	19x2,5	19x3	--	--
12x	9x	9x	9x		
38x3	38x4	42x4	45x4	--	--
12x	12x	12x	12x	12x	
36x3	35x3	33x3	32x3	30x3	--
12x	12x	12x	12x	12x	12x
20x3	22x3	24x3	25x3	27x3	28x3

X-RING BOX Q XR NBR 70

30 verschillende maten = 377 stuk



Photo: DICTOMATIK

20x	20x	20x	20x	20x	19x
2,9x1,78 XR-006	3,68x1,78 XR-007	4,48x1,78 XR-008	5,28x1,78 XR-009	6,07x1,78 XR-010	7,66x1,78 XR-011
13x	13x	13x	13x	20x	
13,95x2,62 XR-113	12,37x2,62 XR-112	10,78x2,62 XR-111	9,19x2,62 XR-110	9,25x1,78 XR-012	--
13x	13x	13x	10x		
15,54x2,62 XR-114	17,13x2,62 XR-115	18,72x2,62 XR-116	18,64x3,53 XR-210	--	--
9x	6x	6x	6x		
37,69x3,53 XR-222	37,47x5,33 XR-325	40,65x5,33 XR-326	43,82x5,33 XR-327	--	--
10x	10x	10x	10x	10x	
36,10x3,53 XR-221	34,52x3,53 XR-220	32,92x3,53 XR-219	31,34x3,53 XR-218	29,75x3,53 XR-217	--
10x	10x	10x	10x	10x	10x
20,22x3,53 XR-211	21,82x3,53 XR-212	23,40x3,53 XR-213	24,99x3,53 XR-214	26,58x3,53 XR-215	28,17x3,53 XR-216

MEETEENHEDEN – CONVERSIELIJST

Bruch	Dezimal	mm	mm	in	mm	in
1/64	0,015625	0,3969	1	0,039370	51	2,007874
1/32	0,031250	0,7938	2	0,078740	52	2,047244
3/64	0,046875	1,1906	3	0,118110	53	2,086614
1/16	0,062500	1,5875	4	0,157480	54	2,125984
5/64	0,078125	1,9844	5	0,196850	55	2,165354
3/32	0,093750	2,3813	6	0,236220	56	2,204724
7/64	0,109375	2,7781	7	0,275591	57	2,244094
1/8 (2/16)	0,125000	3,1750	8	0,314961	58	2,283465
9/64	0,140625	3,5719	9	0,354331	59	2,322835
5/32	0,156250	3,9688	10	0,393701	60	2,362205
11/64	0,171875	4,3656	11	0,433071	61	2,401575
3/16	0,187500	4,7625	12	0,472441	62	2,440945
13/64	0,203125	5,1594	13	0,511811	63	2,480315
7/32	0,218750	5,5563	14	0,551181	64	2,519685
15/64	0,234375	5,9531	15	0,590551	65	2,559055
1/4 (4/16)	0,250000	6,3500	16	0,629921	66	2,598425
17/64	0,265625	6,7469	17	0,669291	67	2,637795
9/32	0,281250	7,1438	18	0,708661	68	2,677165
19/64	0,296875	7,5406	19	0,748031	69	2,716535
5/16	0,312500	7,9375	20	0,787402	70	2,755906
21/64	0,328125	8,3344	21	0,826772	71	2,795276
11/32	0,343750	8,7313	22	0,866142	72	2,834646
23/64	0,359375	9,1281	23	0,905512	73	2,874016
3/8 (6/16)	0,375000	9,5250	24	0,944882	74	2,913386
25/64	0,390625	9,9219	25	0,984252	75	2,952756
13/32	0,406250	10,3188	26	1,023622	76	2,992126
27/64	0,421875	10,7156	27	1,062992	77	3,031496
7/16	0,437500	11,1125	28	1,102362	78	3,070866
29/64	0,453125	11,5094	29	1,141732	79	3,110236
15/32	0,468750	11,9063	30	1,181102	80	3,149606
31/64	0,484375	12,3031	31	1,220472	81	3,188976
1/2 (8/16)	0,500000	12,7000	32	1,259843	82	3,228346
33/64	0,515625	13,0969	33	1,299213	83	3,267717
17/32	0,531250	13,4938	34	1,338583	84	3,307087
35/64	0,546875	13,8906	35	1,377953	85	3,346457
9/16	0,562500	14,2875	36	1,417323	86	3,385827
37/64	0,578125	14,6844	37	1,456693	87	3,425197
19/32	0,593750	15,0813	38	1,496063	88	3,464567
39/64	0,609375	15,4781	39	1,535433	89	3,503937
5/8 (10/16)	0,625000	15,8750	40	1,574803	90	3,543307
41/64	0,640625	16,2719	41	1,614173	91	3,582677
21/32	0,656250	16,6688	42	1,653543	92	3,622047
43/64	0,671875	17,0656	43	1,692913	93	3,661417
11/16	0,687500	17,4625	44	1,732283	94	3,700787
45/64	0,703125	17,8594	45	1,771654	95	3,740157
23/32	0,718750	18,2563	46	1,811024	96	3,779528
47/64	0,734375	18,6531	47	1,850394	97	3,818898
3/4 (12/16)	0,750000	19,0500	48	1,889764	98	3,858268
49/64	0,765625	19,4469	49	1,929134	99	3,897638
25/32	0,781250	19,8438	50	1,968504	100	3,937008
51/64	0,796875	20,2406				
13/16	0,812500	20,6375				
53/64	0,828125	21,0344				
27/32	0,843750	21,4313				
55/64	0,859375	21,8281				
7/8 (14/16)	0,875000	22,2250				
57/64	0,890625	22,6219				
29/32	0,906250	23,0188				
59/64	0,921875	23,4156				
15/16	0,937500	23,8125				
61/64	0,953125	24,2094				
31/32	0,968750	24,6063				
63/64	0,984375	25,0031				
1 (16/16)	1,000000	25,4000				

GET MORE. KNOW-HOW.